

COLLETTORI DI DISTRIBUZIONE

COMBO 2

Collettore di distribuzione silenziato, isolato internamente, con piastre smontabili per configurazione uscite frontali o superiori.



VANTAGGI

- Pannelli intercambiabili per uscite frontali o superiori.
- Isolamento fonoassorbente interno (spess. 5 mm).

APPLICAZIONI/UTILIZZO

- Impianti VMC settore residenziale e terziario.
- Utilizzabile sia per la mandata sia per la ripresa.
- Installazione orizzontale o verticale.
- Abbinabile al tubo ComfoForm Ø 75/90 mm.
- Abbinabile al raccordo ConfoForm 75/90 G/S

Pannelli intercambiabili



GAMMA

- 3 modelli

COMBO 2-4:

1 attacco Ø 160 mm in entrata
4 predisposizioni per attacchi Ø 75/90 mm in uscita.

COMBO 2-6:

1 attacco Ø 160 mm in entrata
6 predisposizioni per attacchi Ø 75/90 mm in uscita per ConfoForm 75/90 S

COMBO 2-10:

1 attacco Ø 200 mm in entrata
10 predisposizioni per attacchi Ø 75/90 mm in uscita + pannello con 4 attacchi Ø 75/90 e 4 attacchi ribassati 132x52.

ACCESSORI

- Piastra per COMBO con attacchi per tubo ComfoOval e ConfoSlim

DIMENSIONALI E SPAZI FUNZIONALI

MODELLO	Dimensioni esterne [mm]			Portata per singolo tubo [mc/h]		
	B [mm]	H [mm]	P [mm]	Tubo 132x52	Tubo Ø 75	Tubo Ø 90
COMBO 2-4	300	200	150	-		
COMBO 2-6	370	240	240	45	30	50
COMBO 2-10	580	240	240			